

NARROW FABRIC LOOM

タテ糸送り出し装置

段差レバーのおもりで荷重を掛け、ポテンショメータを利用してテンションを自動調整し、クリールからのタテ糸を安定的に織機に供給します。箄打ち時などに発生するテンションのバラつきも少なくなります。

送り出し1ユニットごとに独立しており、必要ユニット数をアルミフレームに取り付けます。左右に並べたり、上下に積み上げたり、組み合わせ自由です。取り付け取り外しも可能でメンテナンス容易です。

送り出しローラー表面は、タテ糸の種類に合わせてゴムストリップ（複数種類あり）、ウレタンゴム、メッキ、が選択可能です。

テンションを数値管理したい場合は、ロードセルを使用して糸の荷重をタッチパネルにて管理制御するタイプもあります。



2列1段タイプ



2列2段タイプ（下段積極、上段消極）

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 送り出しロール幅 mm | 250、450、650（これら以外の長さもカスタマイズ可） |
| 送りモータ | インダクションモータ 100W または 200W |
| ユニット組み合わせ例 | 1列×1段～5段、2列×1段～5段 |

株式会社 TOMI-TEX

福井県鯖江市下河端町 201

TEL 0778-29-3377 FAX 0778-29-3399

tomitex@eco.ocn.ne.jp